

**ACCESSORI****PUNTALI SPECIALI CUSTOM**

Molte applicazioni industriali hanno esigenze dedicate e richiedono spesso lo sviluppo specifico di puntali speciali che AIT è in grado di progettare, sviluppare e testare su misura.

Tra le applicazioni più frequenti che richiedono tale sviluppo personalizzato si trovano ad esempio:

- Calettatura di tubazioni di vari diametri
- Riscaldamento di aree di difficile accesso
- Sblocco di boccole di svariate dimensioni
- Piegatura di travetti di diversa grandezza
- Preriscaldamento di parti metalliche di forma irregolare



**OPTIONAL**

Sensori di calore

Il sensore di calore è ideale per il riscaldamento in modo mirato e per operazioni precise.

Infrarossi - iRT - È dotato di un laser elettronico integrato nella testa che rileva temperature fino a 1000 °C su metalli, ossidi e ceramiche.

Touch - TCS - Il sensore a contatto con l'oggetto rileva la temperatura fino a 900 °C sapendo che le due superfici sono in equilibrio termico senza flusso di calore.

Disponibile per macchine con potenza:

- Da 8 a 23kW, 400V con pannello Touch Control (TC), gamma Industry/Heavy Duty Line.

**ART - iRT****ART - TCS****DISPONIBILE ANCHE DOPO L'ACQUISTO**

Interruttore a pedale

L'interruttore a pedale integrato è molto funzionale per le operazioni che richiedono un tempo di erogazione prolungato in quanto permette alla macchina di funzionare in modo continuo finché è premuto.

Disponibile per macchine con potenza:

- Da 4kW a 23kW + gamma Giant, Biductor e Runner

**ART - PX-10110****DISPONIBILE ANCHE DOPO L'ACQUISTO**

Maniglia per puntale

Al fine di facilitare la presa del manipolo, AIT offre come optional un'ulteriore maniglia da applicare su quest'ultimo. Questa può essere integrata nelle macchine della gamma "Heavy Duty" che variano da 11 a 18 kW, in quanto presentano un manipolo più pesante che potrebbe risultare difficile da usare per un periodo di tempo prolungato.

Le macchine con potenza uguale o superiore a 21kW integrano questa maniglia di serie

Disponibile per macchine con potenza:

- Da 11kW a 18kW + Giant, Biductor e Runner (con potenza inferiore a 21kW)

**ART - HANDLE23****DISPONIBILE ANCHE DOPO L'ACQUISTO**



OPTIONAL

SHS - Smart Heating Switch

L'interruttore di riscaldamento intelligente integrato (Smart Heating Switch) è l'ideale per chi desidera l'automazione. Una volta acceso, permette alla macchina di erogare il flusso di calore in modalità continua, senza la necessità di tenere premuto il bottone standard di erogazione posizionato sul puntale.



ART - SHS

Disponibile per macchine con potenza:

- Da 8kW a 23kW + Giant, Biductor e Runner

DISPONIBILE SOLO PRIMA DELL'ACQUISTO



Display LCD

Grazie all'interfaccia digitale, il display a cristalli liquidi (LCD) favorisce una migliore comunicazione con la macchina.

Esso permette di selezionare i vari livelli di erogazione di calore desiderati e di tenere sempre sotto controllo la temperatura del liquido refrigerante.



ART - IND-LCD

Disponibile per macchine:

- Garage line

DISPONIBILE SOLO PRIMA DELL'ACQUISTO

AIT PREMIUM CARE/Wi-Fi

Una soluzione di servizio rivoluzionaria che supporta da remoto sia il rivenditore che l'utente stesso delle macchine al fine di offrire i seguenti vantaggi:

-  Supervisione tecnica delle macchine HDI con pannello touch.
-  Visibilità remota e in tempo reale di tutti i principali parametri della macchina.
-  Possibilità di archiviazione e download dei dati per monitorare i tempi di lavoro e i consumi.
-  Aggiornamento remoto del software, del firmware e della potenza della macchina (fine 2024).
-  Comunicazione in tempo reale su qualsiasi intervento tecnico che possa richiedere supporto sul servizio della macchina.

DA ORDINARE INSIEME ALLA MACCHINA

**OPTIONAL****ART. THA05****ART. THA04**

Trolley

Grazie alle quattro ruote che garantiscono assoluta maneggevolezza, i carrelli facilitano l'utilizzo delle macchine più piccole, permettendo di trasportarle ovunque se ne abbia bisogno. I due vassoi sottostanti sono molto funzionali per riporre i vari accessori della macchina o gli utensili da lavoro.

ART. THA05

255x420x710h mm

Perfetto per:

- Easy Dent
- Hot Air

ART. THA04

490x360x780h mm

Perfetto per:

- IT 3.5K230 LCD
- Combo
- I Ductor 4.0

**ART. THA05****ART. THA04****DISPONIBILE ANCHE DOPO L'ACQUISTO**