



iT 6K400 LCD

VANTAGGI UNICI

- Impostazione del livello di potenza (kW)
- Sistema multiplo di indicatore della temperatura (°C/°F)
- Pannello LCD con 5 livelli di potenza (Keyboard su richiesta)
- Cavo induttore 3,0 m
- Puntali alternativi su richiesta
- **Pronte all'uso** con puntale art. IND 5kW/S06



APPLICAZIONI

- Sbloccaggio di bulloni/dadi
- Sbloccaggio e sostituzione di perni o cuscinetti
- Piegatura
- Rimozione di sospensioni, ammortizzatori e marmitte
- Raddrizzatura alberi motore

OPTIONALS



INTERRUTTORE
A PEDALE

CUSTOMIZZAZIONI

HOSE PACKAGE
DESIGN
PUNTALI



ART - iT 6K400 LCD

Specifiche tecniche



400x340x1000h mm



800x850x1280h mm



66 KG



Potenza di ingresso 6 kW - 16 A
Connessione elettrica IEC60309



400V/3PH+T 50



Livello di frequenza 15-30 Khz



Ciclo di lavoro 30 min* (* ± 5% temperatura ambiente @ massima potenza)



8 m Cavo elettrico



IP Grado di protezione IP21



Fusibili di protezione



Tanica x 20lt
Sistema di raffreddamento a liquido



Scambiatore di calore idraulico
con ventola



CE EAC UK CA

Direttive e certificazioni