



it 3.5K230 LCD

VANTAGGI UNICI

- Impostazione del livello di potenza (kW)
- Pannello LCD con 5 livelli di potenza (Keyboard su richiesta)
- Cavo induttore 3,0 m
- Puntali alternativi su richiesta
- **Pronte all'uso** con puntale art. IND 5kW/S06



APPLICAZIONI

- Sbloccaggio di bulloni/dadi
- Sbloccaggio e sostituzione di perni o cuscinetti
- Piegatura
- Rimozione di sospensioni, ammortizzatori e marmitte
- Raddrizzatura alberi motore

OPTIONALS



INTERRUTTORE
A PEDALE



PANNELLO LCD



TROLLEY

CUSTOMIZZAZIONI

HOSE PACKAGE
DESIGN
PUNTALI



ART - it 3.5K230 LCD

Specifiche tecniche



500x250x280h mm



710x410x610h mm



13 KG



Potenza di ingresso 3,5 kW - 16 A
Connessione elettrica IEC60309



230V/1PH+T 50



Livello di frequenza 15-30 KHz



Ciclo di lavoro 9 min* (* ± 5% temperatura ambiente @ massima potenza)



2 m Cavo elettrico



Grado di protezione IP21



Fusibili di protezione



Tanica x 2lt
Sistema di raffreddamento a liquido



Scambiatore di calore idraulico
con ventola



EAC UK
CA

Direttive e certificazioni