

iT 3,7K230 EVO

VANTAGGI UNICI

- Impostazione del livello di potenza (kW)
- Pannello LCD con 5 livelli di potenza (Keyboard su richiesta)
- Cavo induttore 3,0 m
- Puntali alternativi su richiesta
- **Pronte all'uso** con puntale art. IND 5kW/S03



APPLICAZIONI

- Sbloccaggio di bulloni/dadi
- Sbloccaggio e sostituzione di perni o cuscinetti
- Piegatura
- Rimozione di sospensioni, ammortizzatori e marmitte
- Raddrizzatura alberi motore

OPTIONALS



INTERRUTTORE
A PEDALE



PANNELLO LCD



TROLLEY

CUSTOMIZZAZIONI
HOSE PACKAGE
DESIGN
PUNTALI



ART - iT 3.7K230 EVO

Specifiche tecniche



500x250x280h mm



710x410x610h mm



13 KG



Potenza di ingresso 3,7 kW - 16 A
Connessione elettrica IEC60309



230V/1PH+T 50



Livello di frequenza 15-30 Khz



Ciclo di lavoro 9 min* (* ± 5% temperatura ambiente @ massima potenza)



2 m Cavo elettrico



Grado di protezione IP21



Fusibili di protezione



2lt tank - Liquid cooling system



Scambiatore di calore idraulico con ventola



Direttive e certificazioni