


HDi 8K400 TC

VANTAGGI UNICI

- Autotuning
- Pannello Touch control a colori da 5" di facile utilizzo
- Protezione elettronica di sicurezza
- Impostazione del livello di temperatura di riscaldamento
- Cavo induttore 3,0 m
- **Pronte all'uso** con puntale art. IND5kW/S03
- **Impostazione del tempo di riscaldamento**



APPLICAZIONI

- Sbloccaggio di bulloni/dadi
- Sbloccaggio e sostituzione di perni o cuscinetti
- Riscaldamento per raddrizzamento
- Preriscaldamento prima della saldatura
- Piegatura
- Trattamenti termici

OPTIONALS



SENSORI DI
CALORE



WIFI



SHS



INTERRUTTORE
A PEDALE



MANIGLIA PER
PUNTALE DA
11kW A 18kW



ART - HDi 8K400 TC

Specifiche tecniche



460x980x600h mm



800x850x1350h mm



110 KG



Potenza di ingresso 8 kW - 16 A
Connessione elettrica IEC60309



380V/3PH+T 50



Livello di frequenza 15-30 KHz



8 m Cavo elettrico



Grado di protezione IP21



Fusibili di protezione



Tanica 20lt
Sistema di raffreddamento a liquido



Scambiatore di calore idraulico
con ventola



Direttive e certificazioni

CUSTOMIZZAZIONI
HOSE PACKAGE
DESIGN
PUNTALI

