



cit®

100% INDUCTION EXPERIENCE

HDi 11K400 TC -

VANTAGGI UNICI

- Autotuning
- Protezione elettronica di sicurezza
- Impostazione del livello di temperatura di riscaldamento
- Pannello touch control a colori da 5" di facile utilizzo
- Disponibile anche con pannello keyboard
- Cavo induttore 4,25 m
- 10+ puntali alternativi su richiesta
- **Plug and Play** con puntale art. IND11kW/M
- **Impostazione del tempo di riscaldamento solo per TC**



APPLICAZIONI

- Sbloccaggio di bulloni/dadi
- Sbloccaggio e sostituzione di perni o cuscinetti
- Riscaldamento per raddrizzamento
- Preriscaldamento prima della saldatura
- Piegatura
- Trattamenti termici

OPTIONALS

SOLO PER VERSIONE TOUCH CONTROL



SENSORI DI
CALORE



WIFI



INTERRUTTORE
A PEDALE



PUNTALI
EXTRA SU
RICHIESTA



MANIGLIA PER
PUNTALE DA
11kW A 18kW



SHS

CUSTOMIZZAZIONI

HOSE PACKAGE
DESIGN
PUNTALI



ART - HDi 11K400 TC

Specifiche tecniche



460x980x600h mm



800x850x1350h mm



120 KG



Potenza di ingresso 11 kW - 16 A
Connessione elettrica IEC60309



400V/3PH+T 50



Livello di frequenza 15-30 KHz



8 m Cavo elettrico



IP Grado di protezione IP21



Fusibili di protezione



Tanica x 20lt
Sistema di raffreddamento a liquido



Scambiatore di calore idraulico
con ventola



Direttive e certificazioni