



cit®

100% INDUCTION EXPERIENCE

HDi 18K400 TC

VANTAGGI UNICI

- Autotuning
- Protezione elettronica di sicurezza
- Impostazione del livello di temperatura di riscaldamento
- Pannello Touch control a colori da 5" di facile utilizzo
- Cavo induttore 4,25 m
- 10+ puntali alternativi su richiesta
- **Pronte all'uso** con puntale art. IND16kW/S
- **Impostazione del tempo di riscaldamento**



APPLICAZIONI

- Sbloccaggio di bulloni/dadi
- Sbloccaggio e sostituzione di perni o cuscinetti
- Riscaldamento per raddrizzamento
- Preriscaldamento prima della saldatura
- Piegatura
- Trattamenti termici

OPTIONALS



SENSORI DI
CALORE



WIFI



SHS



INTERRUTTORE
A PEDALE



PUNTALI
EXTRA SU
RICHIESTA



MANIGLIA PER
PUNTALE DA
11kW A 18kW

CUSTOMIZZAZIONI

HOSE PACKAGE
DESIGN
PUNTALI



ART - HDi 18K400 TC

Specifiche tecniche



550x560x1009h mm



800x850x1350h mm



130 KG



Potenza di ingresso 18 kW - 32 A
Connessione elettrica IEC60309



400V/3PH+T 50



Livello di frequenza 15-30 KHz



8 m Cavo elettrico



Grado di protezione IP21



Fusibili di protezione



Tanica x 20lt
Sistema di raffreddamento a liquido



Scambiatore di calore idraulico
con ventola



EMC UKCA

Direttive e certificazioni